BAIE VITRÉE À GALANDAGE ALUMINIUM

Baie à galandage aluminium 2 vantaux, d'un seul côté



Composition	2 vantaux, d'un seul côté : 2 vantaux qui s'effacent du même côté dans la cloison, à gauche ou à droite.
Matériau	Aluminium à rupture de pont thermique, dormant et ouvrants. Design droit, assemblages en coupe droite.
Dimensions sur mesure	Largeur de 100 à 360 cm, hauteur de 55 à 245 cm, en cotes tableau. Toutes les combinaisons ne sont pas réalisables : le configurateur vérifie la vôtre.
Pose	En neuf, dans une cloison doublée de 20 cm.
Vitrage de série	Double vitrage 24 mm 4/16/4 à faible émissivité et gaz argon, intercalaire aluminium noir. Vitrage 6/14/4 compris sur les grandes dimensions.
Vitrages au choix	12 vitrages : phoniques, feuilletés de sécurité, contrôle solaire, granité, dépoli.
Poids d'un vantail	120 kg au plus : le configurateur écarte les vitrages trop lourds pour vos dimensions.
Roulement	Galets simples, doubles ou triples selon le poids, réglables en hauteur. Rails de roulement en inox, profils en aluminium anodisé noir, profil thermique noir entre les deux.
Fermeture	Crémone et visserie inox, 2 points de verrouillage ou 1 point selon la hauteur. Serrure à clé en option.
Poignée	À rotation 180° de série ; poignée design en option. Profil de tirage extérieur intégré dès 175 cm de haut.
Finitions	17 finitions, une ou deux faces. Chêne doré possible sur les deux faces. Thermolaquage labellisé Qualimarine.
Isolation de la cloison	En option : panneaux de polystyrène extrudé haute densité, 5 cm côté extérieur, 2,5 ou 3,5 cm côté intérieur. Up 0,23 W/(m²·K) sur la partie où le vantail se range.
Volet roulant	En option, intégré et motorisé, jusqu'à 225 cm de haut et 320 cm de large. Coffre assorti à la baie ou blanc.
Traverses	En option : 1 ou 2 traverses horizontales par vantail.
Livraison	Livraison offerte en France métropolitaine.

Cloison à prévoir et passage libre

Largeur de la baie	Cloison pleine à prévoir	Passage libre, baie ouverte
160 cm	environ 74 cm	environ 143 cm
200 cm	environ 94 cm	environ 183 cm
240 cm	environ 114 cm	environ 223 cm
300 cm	environ 144 cm	environ 283 cm
360 cm	environ 174 cm	environ 343 cm

Repères arrondis au centimètre, avec la poignée de série, sans serrure à clé ni volet roulant. Votre conseiller vous les confirme avant la fabrication.