

# Ankara

Acier monobloc 85 mm



## Un motif embouti et une ouverture vitrée

Le motif est présent sur les deux faces du panneau acier et accompagne le triple vitrage dépoli. Le vitrage laisse entrer de la lumière sans supprimer la présence du panneau monobloc.

## La construction

Deux parements acier, une âme isolante et un cadre d'ouvrant composite composent un panneau de 85 mm, affleurant au dormant côté extérieur.

## Isolation de référence

Ud de référence :  $1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

## Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

## FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

# Équipements & dimensions

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construction</b>                   | Ouvrant monobloc acier de 85 mm · âme isolante · cadre d'ouvrant composite                                                                                                                                                                     |
| <b>Paumelles</b>                      | Les paumelles tridimensionnelles comportent des bagues antifriction et des caches finition inox. Elles règlent la hauteur, la largeur et la compression de l'ouvrant.                                                                          |
| <b>Fermeture standard</b>             | La serrure à relevage à crochets comporte 6 points de verrouillage. Il faut relever la poignée pour les engager. Le cylindre européen avec 3 clés est standard ; une serrure automatique et des cylindres de sécurité sont proposés en option. |
| <b>Poignées proposées</b>             | Poignée Quartz ; Barre Mica                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vitrage / panneau</b>              | Le triple vitrage de sécurité comporte du verre feuilleté 44.2 de part et d'autre et une finition dépolie. Il laisse entrer la lumière en réduisant la vue directe ; le décor du vitrage est propre au modèle.                                 |
| <b>Types de pose</b>                  | En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensions</b>                     | Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.                                                                                                         |
| <b>Applique / feuillure</b>           | Largeur : 752 à 1052 mm<br>Hauteur : 2018 à 2349 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rénovation / tunnel affleurant</b> | Largeur : 784 à 1084 mm<br>Hauteur : 2034 à 2365 mm                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tunnel</b>                         | Largeur : 800 à 1100 mm<br>Hauteur : 2042 à 2373 mm                                                                                                                                                                                            |

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)