

Century

Acier monobloc 85 mm



Des joncs aspect aluminium mat côté façade

Les joncs décoratifs sont placés à l'extérieur sur le panneau plein. Côté intérieur, le dessin est repris par les motifs emboutis dans l'acier.

La construction

Deux parements acier, une âme isolante et un cadre d'ouvrant composite composent un panneau de 85 mm, affleurant au dormant côté extérieur.

Isolation de référence

Ud de référence : 0,6 W/(m²·K).

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Ouvrant monobloc acier de 85 mm · âme isolante · cadre d'ouvrant composite
Paumelles	Les paumelles tridimensionnelles comportent des bagues antifriction et des caches finition inox. Elles règlent la hauteur, la largeur et la compression de l'ouvrant.
Fermeture standard	La serrure à relevage à crochets comporte 6 points de verrouillage. Il faut relever la poignée pour les engager. Le cylindre européen avec 3 clés est standard ; une serrure automatique et des cylindres de sécurité sont proposés en option.
Poignées proposées	Poignée Quartz ; Barre Mica
Types de pose	En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique / feuillure	Largeur : 752 à 1052 mm Hauteur : 2018 à 2349 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 784 à 1084 mm Hauteur : 2034 à 2365 mm
Tunnel	Largeur : 800 à 1100 mm Hauteur : 2042 à 2373 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)