

Citadine

Acier monobloc 50 mm



Un dessin embouti dans l'acier

Le panneau plein porte des motifs sur ses deux faces. La construction de 50 mm laisse le décor au premier plan, avec une âme isolante à l'intérieur.

La construction

Une âme isolante entre deux parements acier, un cadre composite et un dormant aluminium à rupture de pont thermique : une construction compacte pour l'entrée principale.

Isolation de référence

Ud de référence : 0,95 W/(m²·K).

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Panneau monobloc acier de 50 mm · âme isolante · cadre composite
Paumelles	Les paumelles bidimensionnelles avec bagues antifriction et caches inox permettent l'ajustement de l'ouvrant.
Fermeture standard	La serrure à relevage comporte 6 points : 4 rouleaux, un pêne dormant et un pêne demi-tour. Le cylindre européen est livré avec 3 clés. Une serrure automatique et un cylindre de sécurité sont proposés en option.
Poignées proposées	Poignée sur plaque ; Poignée sur rosace
Types de pose	En applique
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique	Largeur : 750 à 1082 mm Hauteur : 1934 à 2348 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)