

Corail

PVC 70 mm · panneau 32 mm



Des moulures et un vitrage feuilleté

Le double vitrage dépoli est entouré de moulures sur les deux faces. La présence ou l'absence de petits bois intégrés modifie le dessin du vitrage.

La construction

Un panneau isolant de 32 mm dans des profilés PVC de 70 mm : deux épaisseurs différentes, chacune au service de la construction de la porte.

Isolation de référence

Ud de référence : 1,5 W/(m²·K).

Les finitions

Blanc RAL 9016, côté intérieur et extérieur.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Panneau isolant de 32 mm · profilés PVC de 70 mm
Paumelles	Les paumelles laquées sont de série. Les paumelles réglables en hauteur et en largeur, sans dégondage, sont proposées en option en blanc ou finition inox.
Fermeture standard	Une serrure à relevage à 4 points et un cylindre européen avec 3 clés équipent la porte de série. La serrure automatique à 5 points est optionnelle sur cette porte à un vantail.
Poignées proposées	Béquilles blanches ; Béquilles finition inox
Vitrage / panneau	Le vitrage et son décor sont associés au modèle. Leur surface et leur dessin modifient la quantité de lumière apportée à l'entrée ; les photos présentent le vitrage du modèle sélectionné.
Décor en option	Sans petits bois sur le vitrage de la porte
Types de pose	En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique / feuillure	Largeur : 766 à 1076 mm Hauteur : 1810 à 2290 mm
Applique avec doublage	Largeur : 778 à 1108 mm Hauteur : 1816 à 2306 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 816 à 1133 mm Hauteur : 1835 à 2319 mm
Tunnel	Largeur : 836 à 1166 mm Hauteur : 1845 à 2335 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)