

# Coralline

PVC 70 mm · panneau 32 mm



## Un vitrage dépoli dans un panneau mouluré

Les moulures se retrouvent côté extérieur et côté intérieur. Les petits bois intégrés permettent d'accentuer le dessin classique du double vitrage feuilleté dépoli.

## La construction

Un panneau isolant de 32 mm dans des profilés PVC de 70 mm : deux épaisseurs différentes, chacune au service de la construction de la porte.

## Isolation de référence

Ud de référence : 1,4 W/(m<sup>2</sup>·K).

## Les finitions

Blanc RAL 9016, côté intérieur et extérieur.

## FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

# Équipements & dimensions

|                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construction</b>                   | Panneau isolant de 32 mm · profilés PVC de 70 mm                                                                                                                                            |
| <b>Paumelles</b>                      | Les paumelles laquées sont de série. Les paumelles réglables en hauteur et en largeur, sans dégondage, sont proposées en option en blanc ou finition inox.                                  |
| <b>Fermeture standard</b>             | Une serrure à relevage à 4 points et un cylindre européen avec 3 clés équipent la porte de série. La serrure automatique à 5 points est optionnelle sur cette porte à un vantail.           |
| <b>Poignées proposées</b>             | Béquilles blanches ; Béquilles finition inox                                                                                                                                                |
| <b>Vitrage / panneau</b>              | Le vitrage et son décor sont associés au modèle. Leur surface et leur dessin modifient la quantité de lumière apportée à l'entrée ; les photos présentent le vitrage du modèle sélectionné. |
| <b>Décor en option</b>                | Sans petits bois sur le vitrage de la porte                                                                                                                                                 |
| <b>Types de pose</b>                  | En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure                                                                                                                                      |
| <b>Dimensions</b>                     | Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.                                                      |
| <b>Applique / feuillure</b>           | Largeur : 766 à 1076 mm<br>Hauteur : 1850 à 2290 mm                                                                                                                                         |
| <b>Applique avec doublage</b>         | Largeur : 778 à 1108 mm<br>Hauteur : 1856 à 2306 mm                                                                                                                                         |
| <b>Rénovation / tunnel affleurant</b> | Largeur : 816 à 1133 mm<br>Hauteur : 1875 à 2319 mm                                                                                                                                         |
| <b>Tunnel</b>                         | Largeur : 836 à 1166 mm<br>Hauteur : 1885 à 2335 mm                                                                                                                                         |

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)