

# Dama

## Aluminium monobloc 85 mm



### Un grand décor brossé sur panneau plein

Le décor aluminium brossé est placé côté extérieur. Les lignes intérieures sont usinées ; l'option miroir intérieur ajoute des reflets sans transformer la porte en modèle vitré.

### La construction

Un ouvrant de 85 mm, une âme isolante de 80 mm et une surface extérieure alignée avec le cadre : la construction disparaît au profit du dessin de la porte.

### Isolation de référence

Ud de référence : 0,66 W/(m<sup>2</sup>·K).

Rw 32 dB en référence ; Rw 38 dB avec option acoustique.

### Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

### FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

# Équipements & dimensions

|                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Construction</b>                   | 85 mm · âme isolante de 80 mm · parements aluminium extérieur 2,5 mm / intérieur 2 mm                                                                                                   |
| <b>Paumelles</b>                      | Les paumelles se règlent sur trois axes : hauteur, largeur et compression sur les joints. L'ajustement se fait sans dégondrer l'ouvrant.                                                |
| <b>Fermeture standard</b>             | La serrure automatique multipoints et le cylindre de sécurité avec 5 clés sont proposés de série avec une poignée. Le nombre de points dépend de la hauteur et de la fermeture retenue. |
| <b>Poignées proposées</b>             | Agate inox brossé ; Agate noire ; Agate laiton ; Barre Ambre inox ; Barre Ambre noire ; Barre Carla laiton ; Barre Sigma laquée                                                         |
| <b>Décor en option</b>                | Inserts aspect miroir à l'intérieur                                                                                                                                                     |
| <b>Types de pose</b>                  | En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure                                                                                                                                  |
| <b>Dimensions</b>                     | Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.                                                  |
| <b>Applique / feuillure</b>           | Largeur : 752 à 1102 mm<br>Hauteur : 2018 à 2354 mm                                                                                                                                     |
| <b>Rénovation / tunnel affleurant</b> | Largeur : 784 à 1134 mm<br>Hauteur : 2034 à 2370 mm                                                                                                                                     |
| <b>Tunnel</b>                         | Largeur : 800 à 1150 mm<br>Hauteur : 2042 à 2378 mm                                                                                                                                     |

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)