

Daméro

Aluminium vitré 72 mm



Un motif noir des deux côtés

Le motif noir est présent sur les faces intérieure et extérieure du vitrage dépoli. Il reste noir quelle que soit la couleur choisie pour les profilés aluminium.

La construction

Des profilés aluminium isolés autour d'un triple vitrage de 58 mm, avec verre feuilleté 44.6, argon et intercalaires Warm Edge.

Isolation de référence

Ud de référence : 1,3 W/(m²·K).

Rw 37 dB en référence.

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Profilés aluminium de 72 mm à rupture de pont thermique
Paumelles	Les paumelles à réglage bidimensionnel ajustent la hauteur et la largeur de l'ouvrant. Leurs caches et la poignée sur plaque accompagnent la finition choisie.
Fermeture standard	La poignée Alfa sur plaque, le cylindre de sécurité avec 5 clés et la serrure automatique sont proposés de série. La fermeture comporte 5 ou 6 points selon la hauteur.
Poignées proposées	Alfa sur plaque ; Alfa finition inox ; Sigma sur plaque ; Quartz ; Barre Saphir ; Barre Nacre ; Barre Nacre ; Barre Mica ; Barre Mica ; Barre Sigma laquée
Vitrage / panneau	Le verre feuilleté 44.6 comprend deux verres de 4 mm assemblés par six films. Ces films retiennent les fragments en cas de bris et retardent la traversée du vitrage. Le parclosage intérieur permet le démontage du vitrage par un professionnel.
Parties noires du motif	Elles restent noires quel que soit le coloris des profils
Types de pose	En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique / feuillure	Largeur : 782 à 1012 mm Hauteur : 1946 à 2269 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 814 à 1044 mm Hauteur : 1962 à 2285 mm
Tunnel	Largeur : 830 à 1060 mm Hauteur : 1970 à 2293 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)