

Destra

Aluminium mouluré 72 mm



Pleine, vitrée ou avec grille

Destra conserve ses moulures embouties dans les trois versions du panneau. Vous choisissez une porte pleine ou un vitrage dépoli, avec possibilité d'une grille intégrée au vitrage.

La construction

Des moulures embouties dans l'aluminium, un cœur isolant de 68 mm et trois versions de panneau pour composer une entrée de style classique.

Isolation de référence

Ud de référence : 1,1 W/(m²·K) en panneau plein ; 1,4 W/(m²·K) en version vitrée.

Rw 31 dB en référence.

Rw 33 dB pour la version vitrée.

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Monobloc aluminium 72 mm · parements de 2 mm · âme isolante de 68 mm
Paumelles	Les paumelles à réglage bidimensionnel permettent d'ajuster l'ouvrant en hauteur et en largeur sans le déposer.
Fermeture standard	La poignée Quartz sur rosace et le cylindre de sécurité avec 5 clés sont proposés de série. La serrure automatique comporte 5 ou 6 points selon la hauteur de la porte.
Poignées proposées	Poignée Quartz
Vitrage / panneau	Destra se choisit avec un panneau plein, un vitrage dépoli ou un vitrage dépoli avec grille intégrée. La plinthe extérieure et les cimaises sont optionnelles ; elles augmentent les dimensions minimales nécessaires.
Décor en option	Plinthe extérieure et cimaise intérieure / extérieure
Types de pose	En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique / feuillure	Largeur : 819 à 1098 mm Hauteur : 1948 à 2348 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 851 à 1130 mm Hauteur : 1964 à 2364 mm
Tunnel	Largeur : 867 à 1146 mm Hauteur : 1972 à 2372 mm

Plinthe et cimaise : minima augmentés de 26 mm en largeur et 102 mm en hauteur. Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

Configurer cette porte sur onlybaie.com