

Imperia

Aluminium monobloc 72 mm



Un vitrage dépoli en courbe

La forme courbe du vitrage donne son dessin au panneau monobloc. Le verre dépoli laisse entrer la lumière tout en filtrant les vues directes vers l'entrée.

La construction

Deux parements aluminium autour d'un cœur isolant de 68 mm : une porte monobloc pensée pour associer confort et dessin de façade.

Isolation de référence

Ud de référence : 1,4 W/(m²·K).
Rw 34 dB en référence.

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	72 mm · parements aluminium de 2 mm et âme isolante de 68 mm
Paumelles	Les paumelles se règlent en hauteur et en largeur sans dégondrer la porte. Leurs caches sont blancs pour une porte blanche ou bicolore, et finition inox en monocoloration.
Fermeture standard	Avec une poignée, la serrure automatique engage ses points de fermeture lorsque la porte se ferme. Le verrouillage comporte 5 ou 6 points selon la hauteur. Le cylindre de sécurité avec 5 clés fait partie de l'équipement de base.
Poignées proposées	Poignée Quartz ; Barre Nacre
Vitrage / panneau	Le vitrage intégré est un triple vitrage de 63 mm avec verre feuilleté 44.2 et faces dépolies. Il apporte de la lumière en limitant la vue directe dans l'entrée.
Types de pose	En applique ; En tunnel ; En rénovation ; En feuillure
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique / feuillure	Largeur : 795 à 1098 mm Hauteur : 1948 à 2348 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 827 à 1130 mm Hauteur : 1964 à 2364 mm
Tunnel	Largeur : 843 à 1146 mm Hauteur : 1972 à 2372 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Les fixes et impostes nécessitent une validation technique avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

[Configurer cette porte sur onlybaie.com](#)