

Square

Porte de service acier 50 mm



Une porte de service pleine avec des motifs

Les motifs emboutis sont présents sur les deux faces. Le panneau opaque permet de fermer visuellement l'accès au cellier, au garage ou à une autre pièce annexe.

La construction

Pour un cellier, une buanderie ou un accès au garage : un ouvrant acier de 50 mm, une âme isolante et une fermeture manuelle multipoints.

Isolation de référence

Ud de référence : 0,95 W/(m²·K).

Les finitions

15 coloris : satiné, texturé ou sablé. Même teinte des deux côtés ou extérieur couleur et intérieur blanc.

FABRIQUÉE EN FRANCE

Réalisée sur mesure, avec les dimensions et les équipements retenus pour votre projet.

Vraie photo du modèle. Coloris et équipements illustrés : certains peuvent être optionnels. Les teintes imprimées et à l'écran sont indicatives.

Les performances sont celles d'une configuration de référence. Elles varient avec les dimensions, les vitrages et la composition. Cette fiche ne constitue pas un calcul thermique ou acoustique de votre ensemble.

Équipements & dimensions

Construction	Ouvrant acier de 50 mm · âme isolante · cadre composite
Paumelles	Les fiches sur platine possèdent des caches de finition assortis selon la couleur : blanc, noir, anthracite ou aspect inox.
Fermeture standard	La serrure manuelle à relevage engage 6 points : 4 rouleaux, un pêne dormant et un pêne demi-tour. Le cylindre européen avec 3 clés est proposé de série.
Poignées proposées	Poignée sur plaque ; Poignée sur rosace
Types de pose	En applique
Dimensions	Largeur et hauteur de la porte seule, hors composition supplémentaire. Les valeurs ci-dessous dépendent du dormant et des équipements.
Applique	Largeur : 750 à 1071 mm Hauteur : 1934 à 2348 mm

Conservez tous vos relevés et faites confirmer les cotes de fabrication avec le dormant choisi. Fourniture et livraison seules ; installation non comprise.

Configurer cette porte sur onlybaie.com